

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Отвердитель ЭП-91 КАМА

для грунт-эмали ЭП-151 КАМА

ТУ ВУ 690641626.004-2026



- Полиаминный отвердитель
- Для грунт-эмали ЭП-151 КАМА
- Специальные свойства покрытия
- Компонент 2К-системы

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Для отверждения грунт-эмали ЭП-151 КАМА антикоррозионной 2К с высоким содержанием сухого остатка с целью придания лакокрасочному покрытию специальных свойств.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПОНЕНТ

ТАРА

Металлообработка

Грунт-эмаль ЭП-151 КАМА

Банка 1 / 3 / 5 л

СОСТАВ

Полиамины и/или амиды, органические растворители.

■ 02 / ПРИМЕНЕНИЕ

Отвердитель вводят в грунт-эмаль непосредственно перед проведением окрасочных работ. Грунт-эмаль предварительно тщательно перемешивают, после чего смешивают с отвердителем.

Важно. Соотношение основы и отвердителя устанавливает производитель эпоксидных ЛКМ КАМА в зависимости от области их применения. После введения отвердителя материал использовать в течение срока, указанного на этикетке грунт-эмали ЭП-151 КАМА.

■ 03 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Рекомендуемая температура хранения 5–30 °С. Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой (герметичной) упаковке, в недоступном для посторонних месте.

■ 04 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

Пустую упаковку плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Полная информация по безопасному обращению и утилизации в паспорте безопасности. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.