

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Отвердитель УР-94

полиизоцианатный

ТУ ВУ 690641626.004-2026



- Полиизоцианатный отвердитель
- Для грунт-эмали УР-154 КАМА
- Соотношение 1,2 : 1 по массе
- Компонент 2К-системы

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Для отверждения полиуретановой грунт-эмали УР-154 КАМА двухкомпонентной антикоррозионной системы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	КОМПОНЕНТ	ТАРА
Металлообработка	Грунт-эмаль УР-154 КАМА	Банка 1 / 3 / 5 л

СОСТАВ

Раствор полиизоцианата, бутилацетат.

■ 02 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА · ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА	ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм, при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$), с, не менее	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	40

■ 03 / ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт-эмаль предварительно тщательно перемешивают, после чего смешивают с отвердителем в соотношении 1,2 : 1 по массе (1,2 весовой части полуфабриката на 1 весовую часть отвердителя), перемешивают и оставляют для удаления воздуха на 15–20 минут.

Важно. Для придания специфических свойств по требованию заказчика соотношение может изменяться; соотношения также указаны на этикетке грунт-эмали. После введения отвердителя материал использовать в течение 6 часов.

Инструмент после смешивания отвердителя с полуфабрикатом грунт-эмали промыть растворителем 646, ацетоном, бутилацетатом или разбавителем УР-74.

■ 04 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения 5–30 °С; температура применения согласно требованиям на отверждаемый материал.

■ 05 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания продукта в водоёмы, канализацию и почву. Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции; при недостаточной вентиляции применять средства защиты органов дыхания. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня. Не курить.

Использовать нитриловые перчатки, взрывобезопасное оборудование и освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распылённой водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять загрязнённую одежду, поражённые участки промыть водой с мылом. При вдыхании - свежий воздух и покой. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Беречь от детей.

Беречь от огня и влаги! Более подробная информация по обращению и утилизации — в паспорте безопасности.

■ 06 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

После использования отвердителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.