



ООО "АрсеналПромСтрой"

Отдел продаж в г. Минске: ул. Бегомльская 23
 моб. 8 044 733 95 49 , тел. 289 88 82, 289 88 83
www.arsenalstroy.by

Первый поставщик PAROC

PRICE-LIST

29.11.21.

Наименование	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Кратность упаковки, м2	Цена за м2 без НДС, руб	Цена упаковки с НДС, руб	Краткое описание
PAROC eXtra	50	1220	610	11,91	3,60	51,45	Универсальная звуко-теплоизоляция и огнезащита, $\lambda_d=0,036$
PAROC eXtra	100	1220	610	5,95	7,00	49,98	Универсальная звуко-, теплоизоляция и огнезащита, $\lambda_d=0,036$
PAROC eXtra Light	50	1220	610	11,91	3,30	47,16	Универсальная звуко-теплоизоляция и огнезащита, $\lambda_d=0,036$
PAROC eXtra Light	100	1220	610	5,95	6,35	45,34	Универсальная звуко-теплоизоляция и огнезащита, $\lambda_d=0,036$
PAROC WAS 35	30	1200	600	7,20	5,48	47,35	Плиты для вентилируемых фасадов, $\lambda_d=0,033$
PAROC WAS 35	50	1200	600	4,32	8,21	42,56	Плиты для вентилируемых фасадов, $\lambda_d=0,033$
PAROC WAS 35tb	30	1200	600	7,20	7,58	65,49	Поверхность плиты покрыта темным стеклохолстом, $\lambda_d=0,033$
PAROC WAS 35tb	50	1200	600	4,32	12,67	65,68	Поверхность плиты покрыта темным стеклохолстом, $\lambda_d=0,033$
PAROC Linio 10	50	1200	600	4,32	10,57	54,79	Для штукатурных систем, улучшенная теплопроводность, $\lambda_d=0,036$
PAROC Linio 10	100	1200	600	2,16	20,37	52,80	Для штукатурных систем, улучшенная теплопроводность, $\lambda_d=0,036$
PAROC Linio 15	20	1200	600	7,20	6,94	59,96	Плита для утепления оконных и дверных проемов, $\lambda_d=0,037$
PAROC Linio 15	30	1200	600	5,04	9,40	56,85	Плита для утепления оконных и дверных проемов, $\lambda_d=0,037$
PAROC Linio 15	50	1200	600	4,32	12,47	64,64	Стандартное решение для всех типов штукатурных систем, $\lambda_d=0,037$
PAROC Linio 15	100	1200	600	2,16	23,18	60,08	Стандартное решение для всех типов штукатурных систем, $\lambda_d=0,037$
PAROC Linio 15	120	1200	600	1,44	27,82	48,07	Стандартное решение для всех типов штукатурных систем, $\lambda_d=0,037$
PAROC Linio 18	50	1200	600	4,32	13,37	69,31	Для штукатурных систем, улучшенная прочностные характеристики
PAROC Linio 18	100	1200	600	2,16	25,98	67,34	Для штукатурных систем, улучшенная прочностные характеристики
PAROC SSB 1	20	1200	600	8,64	5,98	62,00	Тонкослойная звукоизоляция ударного шума, "плавающий пол"

Адрес склада и выписка ТТН: п. Колодищи, ул. Хуторская 1